

# KFI-40

Identificador de fibra óptica



## Características de producto

- Adecuado para fibras de 0,25/0,9/2,0/3,0 mm
- Pantalla de retroiluminación LED, adecuada para varios ambientes sin iluminación auxiliar.
- Sensibilidad de prueba: -40dBm a 10 dBm.
- Fácil de transportar, no es necesario reemplazar los mandriles.
- Configurar la función VFL, universal de 2,5 mm
- Estar equipado con luz LED, más conveniente para comprobar las fibras en la oscuridad
- Distancia de prueba de hasta 5 km, alta estabilidad
- Fuerte fuente de luz, fuerte poder de penetración

# Integrated VFL LED lighting



## Luminaria multi-en-uno



Cable de salto de 2,0/3,0 mm



Cable de fibra de 0,9 mm



Cable de fibra desnuda

### LISTA DE PRODUCTOS:



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Número de modelo	KFI-40
Rango de reconocimiento de longitud de onda	800nm a 1700nm
Tipo de reconocimiento de señal	CW, 270 Hz $\pm$ 5 %, 1 kHz $\pm$ 5 %, 2 kHz $\pm$ 5 %
Tipo de detector	$\phi$ 1mm InGaAs 2 piezas
Tipo de fibra adaptado	Soporte universal para cable $\phi$ 0.25 (fibra desnuda), $\phi$ 0.9, $\phi$ 2.0, $\phi$ 3.0
Dirección de la señal	LED izquierdo y derecho
Rango de lectura de potencia óptica	-40dBm a 10dBm
Rango de frecuencia de la señal	270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
Tipo de energía	AAA*2
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 a 60
Rango de temperatura de almacenamiento	-25 a 70
Dimensión	219 mm * 45 mm * 28 mm
Peso	235g
<b>Función VFL</b>	
Rango de poder	1 mW
Distancia de prueba	3-5 km
Longitud de onda	650nm
Tipo de láser	LD
Luz LED	Apoyo

## OFICINA CENTRAL

KomShine Technologies Limited

## CONTÁCTENOS

Agregar: 2F Bldg. Tecnología D Qinheng. Paquete. NanjingJS, 210001, China

TEL: +86 ( 025 ) 66047688 Web:

www.KomShine.com Correo:

info@komshine.com

\* Komshine se reserva el derecho de mejorar, mejorar o modificar las características y especificaciones de los productos KomShine sin previo aviso.

\*Los nombres de empresas y productos que aparecen en este catálogo son marcas registradas o marcas registradas de las respectivas empresas.

\* Este catálogo está impreso con papel y tinta ecológicos.