



GTMEDIA® *V8 Finder 2*

Digital Satellite Finder



DVB-S/S2/S2X



3.5 inch HD LCD



USB 2.0



4000ma Large
Capacity

01

Professional hardware configuration

Professional Satellite Interface

Connect the satellite signal



USB, Power Socket

External power supply,
USB device can be connected

Large Capacity Battery

Built-in 7.4V / 4000 mAh
high-capacity battery



02

The most complete signal test

Multiple signal decoding

- ✓ DVB-S/S2/S2X
- ✓ BISS/PowerVu
- ✓ VCM/ACM/Multi-stream/T2MI
- ✓ PLP、MPEG2、MPEG4、
- ✓ H.264(8 Bit)



Signal strength measurement

Digital measuring device for signal strength and quality

HD display

3.5 inch high definition
TFT LCD screen



03

Simple operation method

- Ready satellite pan



- Connect external power
- Connect the satellite pot
- Search for satellite signals

- Can watch the show directly
- Can be connected to TV to play programs



04

Multi-function

Easy to carry

Equipped with special straps
for easy carrying



Quick search signal

Support automatic and
manual search

Automatic calculation of angle

The angle is automatically
calculated from the
longitude and latitude



05

Product Specifications



Brand
GTMEDIA

Model
V8 Finder 2

DC IN
DC 12V/1.5A

Frequency range
950MHz ~ 2150MHz

LCD FEATURES
3.5 Inch TFT-LCD Screen

Standard
DVB-S/S2/S2X

Product Dimension
95*155*45 (mm)

Unit Weight
0.32kg

DESCRIPCIÓN GENERAL:

GTMEDIA V8 Finder2 es un medidor de satélite portátil compatible con DVB-S/S2 y MPEG-2/4 H.264 (8 bits). Con su tamaño compacto, peso ligero, interfaz de usuario intuitiva, batería de larga duración y un amplio conjunto de funciones, el medidor proporciona todas las funciones necesarias para la instalación y verificación del servicio de TV satelital digital en viviendas residenciales o unidades multifamiliares.

CARACTERÍSTICA:

- Pantalla LCD de alta definición de 3,5 pulgadas,
- Totalmente compatible con DVB-S2X/S2/S, MPEG-2/MPEG-4
- Admite decodificación de hardware H.264 (8 bits)
- Admite la configuración previa de toda la información satelital.
- Búsqueda de bucle de soporte
- Analizador de constelaciones
- Analizador de espectro
- Admite escaneo automático, ciego, manual o NIT
- Sonido para señal de bloqueo
- Calcular automáticamente el ángulo de AZ,EL
- Admite DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable, tono de 0/22 kHz
- Altavoz integrado
- Admite salida y entrada AV
- Admite salida HDMI
- Admite visualización de energía en tiempo real
- Recordatorio de energía baja
- Compatible con Youtube mediante USB wifi 2.4G
- Protección contra cortocircuitos del LNB
- Batería de iones de litio de 7,4 V/4000 mAh incluida
- Admite interfaz de carga tipo C, admite carga rápida multiprotocolo, máximo 18 W
- Admite carga inversa tipo C
- Actualización de software a través del puerto USB
- Fácil de transportar