

L925BP

Empalme mecánico de fibra óptica



El empalmador mecánico de fibra óptica de la serie L925 puede conectar fácilmente fibras de 250 μm y 900 μm de diámetro.

El empalmador óptico mecánico es adecuado para conectores de cables de caída en interiores, no necesita ningún adhesivo y

Proceso de curado. Tiene tres tipos de modelos, elija diferentes modelos según las diferentes situaciones, cómo...

Seleccione el orden según se muestra en la guía de pedidos. Componentes de aleación metálica de precisión, autocolimador coaxial.

el núcleo, excelente rendimiento óptico duradero;

Este producto es el empalme mecánico de fibra óptica L925BP, también llamado cable de conexión rápida L925BP.

Conector que se puede utilizar para el cable de fibra óptica interior de 2*3 mm con forma de mariposa fig 8, campo frío

Unión. Con hebilla fija, carcasa protectora y módulo de conexión de fibra óptica, L925BP

Puede ser una herramienta ideal para la conexión y el mantenimiento de cables de caída.

Características:

- * Ajuste sólido axial de fibra, lo que reduce la degradación del rendimiento causada por la pérdida de fluido correspondiente;
- * Tecnología de conexión de ajuste intermitente para garantizar la transmisión de señal;
- * La fibra desnuda, el revestimiento apretado y la triple cola de cerdo pueden cumplir plenamente los requisitos medioambientales del cliente final;
- * Protección de carcasa integrada, se puede utilizar en exteriores durante mucho tiempo;

* Alta tasa de éxito de instalación y fácil instalación, el tiempo promedio de conexión es de 150 segundos;

* Es aplicable para empalmar fibras ópticas y restaurar líneas dañadas.

Aplicable para	Cable de caída interior de 2 x 3 mm
Diámetro de la fibra óptica	125 um (G652 y G657)
Diámetro del amortiguador ajustado	250um o 900um
Modo fibra	Modo único y multimodo
Tiempo de operación	Aproximadamente 60 segundos (sin corte de fibra)
Pérdida de inserción promedio	$\leq 0,20$ dB
Pérdida de retorno	≥ 40 dB
Resistencia de fijación de la fibra desnuda	> 5 N
Resistencia de fijación del soporte de fibra desnuda	> 10 N
Usando la temperatura	-40~+75 °C
Temperatura de almacenamiento	-40~+80°C